

MDJB AD 2.14 ILUMINACION DE APROXIMACION Y PISTAS
MDJB AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Designador RWY	Tipo LGT APCH LEN INTST	color LGT THR WBAR	VASIS (MEHT) PAPI	LEN, LGT TDZ	Longitud, espaciado, color, INTST LGT eje RWY	Longitud, espaciado, color, INTST LGT borde RWY	Color WBAR LGT extremo RWY	LEN (M) color LGT SWY	Observaciones
<i>RWY Designator</i>	<i>APCH LGT type LEN INTST</i>	<i>THR LGT colour WBAR</i>	<i>VASIS (MEHT) PAPI</i>	<i>TDZ,LGT LEN</i>	<i>RWY Centre Line LGT, Length, spacing, colour, INTST</i>	<i>RWY edge LGT LEN, spacing colour INTST</i>	<i>RWY End LGT colour WBAR</i>	<i>SWY LGT LEN (M) colour</i>	<i>Remarks</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	MALS 420 M LIM	Verde/ Green	PAPI Left/3° (49 FT).	NIL	NIL	Blanco-LIH/ White-LIH	Rojo/ Red	NIL	NIL
19	MALS 300 M LIM	Verde/ Green	PAPI Left/3° (49 FT).	NIL	NIL	Blanco-LIH/ White-LIH	Rojo/ Red	NIL	NIL

MDJB AD 2.15 OTRAS LUCES, FUENTE SECUNDARIA DE ENERGIA
MDJB AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

1	Localización, características y horas de operación de ABN/IBN / ABN/IBN Location, characteristics and hours of operation	ABN: Edificio de la Torre / At Tower Building WG IBN-NIL H-SS / SR.
2	Localización e iluminación del LDI y el anemómetro / LDI and anemometer location and lighting	NIL
3	Iluminación de línea de centro y borde de las calles de rodaje / TWY edge and center line lighting	NIL
4	Fuente de energía secundaria/tiempo de conexión / Secondary power supply/switch-over time	Disponible, conforme a los requisitos del Anexo 14, Capítulo 8, de la OACI / Available according to the requirements of ICAO Annex 14 Chapter 8
5	Observaciones / Remarks	NIL